

POSE DES MOUSTIQUAIRES RETRACTABLES

Vous venez de recevoir votre moustiquaire rétractable sur mesure DIRECT-STORES (vis non fournies). Avant de procéder à son installation, vérifiez que vous disposez, dans votre envoi, des pièces suivantes :

- 1 (ou 2 selon largeur) bloc-moustiquaire et son profil de fermeture aimanté
- 1 coulisse de guidage haute avec 2 embouts de coulisse haute
- 3 (ou 2 x 3 selon largeur) clips de fixation
- 1 bande de guidage bas adhésive

1

La moustiquaire rétractable (plissée) comporte certaines pièces adhésives pour un positionnement plus aisée.

Veillez à ce que la tableau soit propre.

Emboîtez les embouts de chaque côté de la coulisse de guidage haute.

2

Positionnez la coulisse de guidage haute au sommet du tableau et vissez la.

3

Positionnez la bande de guidage bas (en PVC gris), à l'aplomb de la coulisse de guidage haute. Otez la languette de protection de l'adhésif et faites pression.

Remarque :
Si la surface de pose est rugueuse ou poreuse, vous pouvez renforcer la fixation de la bande par des vis.

4

Insérez le bloc moustiquaire en commençant par la coulisse haute (le haut du bloc est identifié par l'étiquette "UPSIDE", puis ajustez-le sur la bande de guidage bas en PVC. Le bloc moustiquaire doit alors coulisser librement. Otez les languettes de protection des adhésifs sur les clips de fixation.

CLIP DE FIXATION

UPSIDE

5

Appliquez fortement le bloc-moustiquaire contre le tableau de manière à faire adhérer les clips de fixation dans l'embrasure. La poignée (si fournie) se pose sur le profil opposé. Celui-ci est mobile permettant d'ouvrir et de fermer la moustiquaire. Les clips accueillent la partie fixe (profil) de la moustiquaire.

Poignée

6

Après quelques instants, tirez d'un coup sec pour déclipser le bloc-moustiquaire. Normalement, les clips restent collés contre le tableau. Si ce dernier est rugueux ou poreux, il se peut qu'ils n'adhèrent pas. Vous devrez alors les ôter du bloc-moustiquaire et les positionner manuellement.

7

Vissez les clips au tableau.

IMPORTANT :
N'utilisez pas de visseuse électrique. A l'opposé des clips, sur la hauteur, fixez le profil de fermeture aimanté. Celui-ci accueille le bloc moustiquaire en position de fermeture.

8

Une fois les clips vissés, vous pouvez clipser le bloc-moustiquaire (en l'ayant positionné comme en 4). Votre moustiquaire est prête à fonctionner : pour cela, faites coulisser le montant mobile.

Poignée

Profil du bloc-moustiquaire à clipser

Clip de fixation vissé au mur